

Caractéristiques Ledvance LED Étanche Réglette imperméable Compact 44W 5400lm - 865 Lumière du Jour | 120cm - Équivalent 2x36W



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Réf. | 236348 |
| Nom du fabricant | DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GY |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | D |
| Ancienne Etiquette énergétique | A |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 44 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500K - Lumière du Jour |
| Code Couleur | 865 - Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5400 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Lampe Incluse Oui

Longueur 120cm

Informations de l'appareil

EAN 4058075210066

Montage Surface

Connexion du Luminaire Borne sans vis, 3 pôles

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Indice IP = Niveau d'étanchéité IP66

Indice IK = Résistance au choc IK08

Température de Fonctionnement -35 till +50

Logement PC (Polycarbonate)

Couleur du Luminaire Gris

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Dimensions

Longueur (mm) 1290

Largeur (mm) 68

Hauteur (mm) 86

Informations du capteur

Détecteur Non

Détecteur inclus Non

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**