

## Caractéristiques Ledvance Panneau LED Value 60x60 36W - 865



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Réf.                         | 237689               |
| EAN                          | 4058075392403        |
| Nom du fabricant             | PL VAL 600 36W/6500K |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 36                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500K - Lumière du Jour        |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité   | IP40                           |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis    |
| Driver Inclus                  | Oui               |
| Facteur de puissance           | >0.90             |
| Référence Article              | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | -10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 50      |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**