



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Performance DN155 Zigbee Blanc 14W 1600lm - 840 Blanc Froid | 180mm - Diamètre 155mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 243656 |
| EAN | 4058075459892 |
| Nom du fabricant | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Connexion sans fil | Zigbee |
| Puissance (W) | 14 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000K - Blanc Froid |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Lampe Incluse | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 65 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1600 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 114 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 100 |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 155 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP54 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 Joule |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 65 |
| Diamètre (mm) | 180 |

Informations du capteur

| | |
|------------------|-----|
| Détecteur inclus | Non |
|------------------|-----|

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**