



## Caractéristiques Ledvance Réglette LED Linear Mobile Backlight 1.0W 70lm - 840 Blanc Froid | 40cm - Détecteur De Mouvement Et De Lumière - USB Rechargeable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 244825                                  |
| EAN                          | 4058075610507                           |
| Nom du fabricant             | LINEARLED MOBILE BL 400MM SEN USBWTLEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                                   |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x8                            |
| Puissance (W)                     | 1                              |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000K - Blanc Froid            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 70                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 44                             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Longeur           | 40cm         |
| Référence Article | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Montage                         | Surface                    |
| Connexion du Luminaire          | USB                        |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)         |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20                       |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule          |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40              |
| Logement                        | Aluminium                  |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                      |
| Couleur du boitier              | Blanc                      |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|              |     |
|--------------|-----|
| Longeur (mm) | 451 |
| Largeur (mm) | 46  |
| Hauteur (mm) | 41  |

## Informations du capteur

|                  |  |
|------------------|--|
| Détecteur        | Détecteur inclu                              |
| Détecteur inclus | Oui  |
| Type de capteur  | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**