



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine
RC132V G4 60x60cm 4000K 4300lm UGR <25 | Blanc
Froid - Substitut 4x18W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238224
Nom du fabricant	RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Ancienne Etiquette énergétique	A++, A+, A (LED)
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	90
Flux Lumineux (Lumen)	4300
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03

Connexion du Luminaire Borne, 2 pôles

Driver Inclus Oui

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 125

Facteur de puissance >0.90

Informations de l'appareil

EAN 8710163360379

EOC8 36037900

Montage Encastré

UGR < 23 - Pour les espaces communs

Couverture Optique PS (Polystyrene)

Température de Fonctionnement De -10 à +40

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Couleur du Luminaire Blanc

Logement Acier

Dimensions

Dimensions du Panneau LED 60x60cm

Longueur (mm) 595

Largeur (mm) 595

Hauteur (mm) 11

Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**