



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine  
RC132V G4 60x60cm 4000K 4300lm UGR <19 | Blanc  
Froid - Substitut 4x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	238222
Nom du fabricant	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Ancienne Etiquette énergétique	A++, A+, A (LED)
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	90
Flux Lumineux (Lumen)	4300
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03

Connexion du Luminaire Borne, 2 pôles

Driver Inclus Oui

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 125

Facteur de puissance >0.90

## Informations de l'appareil

EAN 8710163360478

EOC8 36047800

Montage Encastré

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PS (Polystyrene)

Température de Fonctionnement De -10 à +40

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Couleur du Luminaire Blanc

Logement Acier

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED 60x60cm

Longueur (mm) 595

Largeur (mm) 595

Hauteur (mm) 11

## Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**