



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine
RC132V G4 30x120cm 3000-4000K 4300lm UGR <19 |
Dim To Warm - Substitut 2x36W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238229
Nom du fabricant	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Ancienne Etiquette énergétique	A++, A+, A (LED)
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000K - 4000K Blanc modulable
Code Couleur	830 - 840 Dim To Warm
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	90
Flux Lumineux (Lumen)	4300
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03

Connexion du Luminaire Borne, 2 pôles

Driver Inclus Oui

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 125

Facteur de puissance >0.90

Informations de l'appareil

EAN 8710163360560

EOC8 36056000

Montage Encastré

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PS (Polystyrene)

Température de Fonctionnement De -10 à +40

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Couleur du Luminaire Blanc

Logement Acier

Dimensions

Dimensions du Panneau LED 120x30cm

Longueur (mm) 1195

Largeur (mm) 295

Hauteur (mm) 11

Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**