

Caractéristiques Philips CoreLine  
RC120B Panneau LED 30x120cm 4000K  
3700lm | Blanc Froid - Substitut  
2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	161261
Nom du fabricant	RC120B LED375/840 PSU W30L120
Lampesdirect Garantie Totale	3 ans
Étiquette énergétique	F
Ancienne Etiquette énergétique	A
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	41
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Lampe Incluse	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	110
Flux Lumineux (Lumen)	3700
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90.2





Convient pour l'Extérieur	Non
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Profondeur d'Installation (mm)	21
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90

## Informations de l'appareil

EAN	8717943897575
EOC8	89757500
Montage	Encastré
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	32

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**