

Caractéristiques Philips CoreLine
RC120B Panneau LED 60x60cm 4000K
3400lm DALI VAR-PC | Blanc Froid -
Substitut 4x18W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	207015
Nom du fabricant	RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC
Lampesdirect Garantie Totale	3 ans
Étiquette énergétique	E
Ancienne Etiquette énergétique	A
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	36
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	75
Flux Lumineux (Lumen)	3400
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	94
Inclinable	Non





Convient pour l'Extérieur	Non
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90

Informations de l'appareil

EAN	8718291266488
EOC8	26648800
Montage	Encastré
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de Fonctionnement	+10 to +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	597
Largeur (mm)	597
Hauteur (mm)	32

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**