



Caractéristiques Philips CoreLine
Downlight LED DN131B 3000K 1000lm
LED10S PSED-E II ALU | DALI
Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	214403
Nom du fabricant	DN131B LED10S/830 PSED-E II ALU
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	F
Ancienne Etiquette énergétique	A
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	11
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000K - Blanc Chaud
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Lampe Incluse	Oui
Driver Inclus	Oui

Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	1000
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90.9
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	130
Convient pour l'Extérieur	Non
Finition du Réflecteur	Opaque

Informations de l'appareil

EAN	8718696852279
EOC8	85227900
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	150
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Logement	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]

Dimensions

Hauteur (mm)	103
Diamètre (mm)	166

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Détecteur inclus  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours