

Caractéristiques Philips CoreLine RC132V Panneau LED 30x60cm 4000K 16W PSU | Blanc Froid - Substitut 2x18W



[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	234451
Nom du fabricant	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	E
Ancienne Etiquette énergétique	A++, A+, A (LED)
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	16
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	110
Flux Lumineux (Lumen)	1800
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK03

Connexion du Luminaire PIP [Connecteur pression et traction]

Driver Inclus Oui

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 112.5

Facteur de puissance >0.90

Informations de l'appareil

EAN 8718699380960

Montage Encastré

UGR < 22 - Pour les espaces communs

Couverture Optique PMMA (Polyméthyle méthacrylate)

Température de Fonctionnement De -10 à +40

Couleur du Luminaire Blanc

Logement Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED 60x30cm

Longueur (mm) 597

Largeur (mm) 297

Hauteur (mm) 32

Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

