

## Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC132V 33W 3600lm - 840 Blanc Froid | 30x120cm - UGR <22



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

Réf.	234458
EAN	8718699380977
Nom du fabricant	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

### Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	33
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	110
Flux Lumineux (Lumen)	3600
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	109.1
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 Joule

Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 22 - Pour les espaces communs
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	297
Hauteur (mm)	32

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**