LAMPESDIRECT.FR

# Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche CoreLine WT120C 50W 6500lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Interact Ready

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 238858 |
| EAN | 8718699397142 |
| Nom du fabricant | WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Puissance (W) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000K - Blanc Froid |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6500 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Longeur | 150cm |

| | |
|---|---|
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boitier | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 76 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Détecteur | Sans détecteur |
| Détecteur inclus | Non |
| Type de capteur | Pas de détecteur |


## Pourquoi choisir LampesDirect?

Partenaire des **professionnels** Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie** Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot