



Caractéristiques Philips Régllette LED Étanche
Coreline G2 WT120C 31W 3400lm - 840 Blanc Froid |
150cm - Capteur de mouvement - Éclairage de
secours 3 heures - Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	237426
Nom du fabricant	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	E
Durée de Vie Moyenne (heure)	75000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	1x58
Puissance (W)	31
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Flux Lumineux (Lumen)	3400
Angle de Diffusion (degrés)	105
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	109.7
Facteur de puissance	>0.80
Longueur	150cm

Informations de l'appareil

EAN	8718699962715
EOC8	96271500
Montage	Surface
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in]
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP65
Indice IK = Résistance au choc	IK08
Température de Fonctionnement	0 to +25
Logement	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Gris
Eclairage de Secours	3 Heures





Dimensions

Longueur (mm)	1515
Largeur (mm)	80
Hauteur (mm)	80

Informations du capteur

Détecteur	Détecteur inclu
Détecteur inclus	Oui

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**