



Caractéristiques Philips LED Pendant SP530P  
TrueLine 34W 4000K 5000lm Aluminum | montage  
en surface - Dali Dimmable - Blanc Froid

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	237280
Nom du fabricant	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Puissance (W)	34
Dimmable	Oui, dimmable dali
Driver Inclus	Oui
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	940 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Flux Lumineux (Lumen)	5000
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Facteur de puissance	>0.90
Montage	Lustre
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	147.1

## Informations de l'appareil

EAN 8718699963705

Indice IP = Niveau d'étanchéité IP20

Indice IK = Résistance au choc IK02

Température de Fonctionnement +10 to +40

Logement Aluminium

Couleur du Luminaire Aluminium

## Dimensions

Longueur (mm) 1409

Largeur (mm) 55

Hauteur (mm) 88

## Informations du capteur

Détecteur inclus Non

## Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

