

Caractéristiques Philips LED Pendant RC505B StoreSet 42W 4000K 6600lm Blanc | Blanc Froid



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf. | 238136 |
| Nom du fabricant | RC505B LED66S/840 PSU WB WH W3 XA |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | B |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 42 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000K - Blanc Froid |
| Code Couleur | 840 - Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6600 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Driver Inclus | Non |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 157.1 |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| EAN | 8718699965426 |
| EOC8 | 96542600 |
| Montage | Surface |
| UGR | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | +10 to +35 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 62x21cm |
| Longueur (mm) | 622 |
| Largeur (mm) | 215.5 |
| Hauteur (mm) | 65 |

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**