



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine
RC132V G4 60x60cm 4000K 3600lm UGR <19 |
Module d'Urgence 3H - Blanc Froid - Substitut 4x18W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238221
Nom du fabricant	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	E
Ancienne Etiquette énergétique	A++, A+, A (LED)
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	33
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	90
Flux Lumineux (Lumen)	3600
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03

Connexion du Luminaire Connecteur push-in, 4 pôles

Driver Inclus Oui

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 123

Facteur de puissance >0.90

Informations de l'appareil

EAN 8718699967116

Montage Encastré

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PS (Polystyrene)

Température de Fonctionnement De -10 à +40

Eclairage de Secours 3 Heures

Couleur du Luminaire Blanc

Logement Acier

Dimensions

Dimensions du Panneau LED 60x60cm

Longueur (mm) 595

Largeur (mm) 595

Hauteur (mm) 16

Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

