



Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Compact bas DN570B VLC-E 52.8W 6200lm 80D - 840 Blanc Froid | 214mm - Aluminium Réflecteur - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Réf. | 238676 |
| Nom du fabricant | DN570B LED60S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | D |
| Ancienne Etiquette énergétique | A++, A+, A (LED) |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 52.8 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable dali |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000K - Blanc Froid |
| Code Couleur | 840 - Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 80 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6200 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 133 |
| Facteur de puissance | >0.90 |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Profondeur d'Installation (mm) | 119 |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |

Informations de l'appareil

| | |
|---------------------------------|---------------|
| EAN | 8718699970352 |
| EOC8 | 97035200 |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 162 |
| Diamètre (mm) | 214 |

Informations du capteur

| | |
|------------------|-----|
| Détecteur inclus | Non |
|------------------|-----|

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**