

## Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Mini profond DN561B 9W 1350lm 75D - 830 Blanc Chaud | 164mm - Aluminium Réflecteur



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Réf.                           | 238721                       |
| Nom du fabricant               | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH |
| Lampesdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Étiquette énergétique          | D                            |
| Ancienne Etiquette énergétique | A++, A+, A (LED)             |
| Durée de Vie Moyenne (heure)   | 70000                        |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 9                              |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000K - Blanc Chaud            |
| Code Couleur                      | 830 - Blanc Chaud              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 75                             |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1350                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 146                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Profondeur d'Installation (mm) | 86                 |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN                             | 8718699970482 |
| EOC8                            | 97048200      |
| Montage                         | Encastré      |
| Place nécessaire (mm)           | 150           |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20          |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02          |
| Température de Fonctionnement   | +10 to +25    |
| Logement                        | Aluminium     |
| Couleur du Luminaire            | Blanc         |





## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 86  |
| Diamètre (mm) | 164 |

## Informations du capteur

|                  |     |
|------------------|-----|
| Détecteur inclus | Non |
|------------------|-----|

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**