



Caractéristiques Philips Coreline RC136B NOC PSD  
Panneau LED 60x60cm 4000K 3100lm/3700ln/4300lm  
| Dimmable - Puissance réglable - Blanc Froid -  
Module d'Urgence 3H

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	241102
Nom du fabricant	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	C
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	31
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	80
Flux Lumineux (Lumen)	4300
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20/IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03
Connexion du Luminaire	Câble, 5 pôles
Driver Inclus	Oui

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
Facteur de puissance	>0.90

## Informations de l'appareil

EAN	8718699975500
EOC8	97550000
Montage	Encastré
UGR	< 22 - Pour les espaces communs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	597
Largeur (mm)	597
Hauteur (mm)	44

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**