

## Caractéristiques Philips TrueLine Panneau LED RC530B 19W 930 2500lm Blanc Chaud – avec Détecteur



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

Réf.	243192
EAN	8718699980146
Nom du fabricant	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

### Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	19
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000K - Blanc Chaud
Code Couleur	930 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	2500
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	132
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule

Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	-10 to +25
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	90

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**