



Caractéristiques Philips Trueline Panneau LED SP530P 28W 940 4000lm Blanc Froid

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243300
Nom du fabricant	SP530P LED40S/940 SRD U4 P13 SM2L1170ALU
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	C
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	28
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	940 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	80
Flux Lumineux (Lumen)	4000
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	143

Facteur de puissance	>0.90
----------------------	-------

Informations de l'appareil

EAN	8718699980207
-----	---------------

Montage	Encastré
---------	----------

UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
-----	---------------------------------------

Couverture Optique	PS (Polystyrene)
--------------------	------------------

Température de Fonctionnement	-10 to +25
-------------------------------	------------

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
----------------------	----------------------------

Couleur du Luminaire	Aluminium
----------------------	-----------

Logement	Acier
----------	-------

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	117x5.5cm
---------------------------	-----------

Longueur (mm)	1200
---------------	------

Largeur (mm)	200
--------------	-----

Hauteur (mm)	88
--------------	----

Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**