



Caractéristiques Noxion Régllette LED  
Étanche Pro 120cm 4000K 4000lm |  
Câblage Traversant - Module  
d'Urgence 1H - Substitut 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Réf.                           | 223320  |
| Nom du fabricant               | Noxion Poseidon IP65 40W 4000lm 4000K 1160 incl. noodunit |
| Lampesdirect Garantie Totale   | 5 ans   |
| Étiquette énergétique          | E   |
| Ancienne Etiquette énergétique | A   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)   | 50000   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 38                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000K - Blanc Froid            |
| Code Couleur                      | 840 - Blanc Froid              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000                           |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 105.3                          |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Lampe Incluse             | Oui   |
| Convient pour l'Extérieur | Oui   |
| Longueur                  | 120cm |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN                             | 8719157001014                   |
| Montage                         | Surface                         |
| Couverture Optique              | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66                            |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08                            |
| Température de Fonctionnement   | -15 to +35                      |
| Logement                        | PC (Polycarbonate)              |
| Couleur du Luminaire            | Gris RAL7035                    |
| Eclairage de Secours            | 1 Heure                         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1160 |
| Largeur (mm)  | 120  |
| Hauteur (mm)  | 108  |

## Informations du capteur

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Détecteur        | Sans détecteur |
| Détecteur inclus | Non            |

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**