

Caractéristiques Noxion Panneau LED
Louvre Excell G2 30x120cm 3000K 34W
UGR<15 Dépolie Réflecteur | Blanc
Chaud - Substitut 2x28W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	235752
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 1200 Matt (2x28W eqv.)
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	E
Ancienne Etiquette énergétique	A++
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000K - Blanc Chaud
Code Couleur	830 - Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	75
Flux Lumineux (Lumen)	3400
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20

Indice IK = Résistance au choc	IK02
Connexion du Luminaire	Borne, 2 pôles
Finition du Réflecteur	Opaque
Driver Inclus	Oui
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
Facteur de puissance	>0.90





Informations de l'appareil

EAN	8719157006446
Montage	Encastré
UGR	< 15 - Pour des applications spécifiques
Couverture Optique	PET (Polyethylene Terephthalate)
Température de Fonctionnement	De -20 à + 50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	55

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**