



Caractéristiques Noxion Panneau LED Louvre Excell G2 15x150cm 3000K 38W UGR<15 Gloss Réflecteur | Blanc Chaud - Substitut 1x49W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	235754
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Polish (1x49W eqv.)
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	E
Ancienne Etiquette énergétique	A++
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	1x49
Puissance (W)	38
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000K - Blanc Chaud
Code Couleur	830 - Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	72
Flux Lumineux (Lumen)	4050
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20

Indice IK = Résistance au choc	IK02
Connexion du Luminaire	Borne, 2 pôles
Finition du Réflecteur	Brillante
Driver Inclus	Oui
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	106.6
Facteur de puissance	>0.90





Informations de l'appareil

EAN	8719157006460
Montage	Encastré
UGR	< 15 - Pour des applications spécifiques
Couverture Optique	PET (Polyethylene Terephthalate)
Température de Fonctionnement	De -20 à + 50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	150x15cm
Longueur (mm)	1495
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	55

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**