LAMPESDIRECT.FR



Caractéristiques Noxion Panneau LED Louvre Excell Pronox 34W 3450lm - 830 Blanc Chaud | 120x30cm - UGR 152 - Dali Dimmable

Voir le produit

Informations Générales

Réf.	235762
EAN	8719157006545
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 1200 Polish DALI (2x28W eqv.)
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000K - Blanc Chaud
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	75
Flux Lumineux (Lumen)	3450
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	101.5
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20

Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Borne, 2 pôles (MAINS) | 2 pôles (DIM)
Finition du Réflecteur	Brillante
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 15 - Pour des applications spécifiques
Couverture Optique	PET (Polyethylene Terephthalate)
Température de Fonctionnement	De -20 à + 50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	55

Pourquoi choisir LampesDirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot