



Caractéristiques Noxion Panneau LED Louvre Excell G2 15x150cm 4000K 38W UGR<15 Dépolie Réflecteur | Blanc Froid - Dali Dimmable - Substitut 1x49W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	235769
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 4000K 1500 Matt DALI (1x49W eqv.)
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	E
Ancienne Etiquette énergétique	A++
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	1x49
Puissance (W)	38
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	77
Flux Lumineux (Lumen)	4000
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20

Indice IK = Résistance au choc	IK02
Connexion du Luminaire	Borne, 2 pôles (MAINS)   2 pôles (DIM)
Finition du Réflecteur	Opaque
Driver Inclus	Oui
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	105.3
Facteur de puissance	>0.90

## Informations de l'appareil

EAN	8719157006613
Montage	Encastré
UGR	< 15 - Pour des applications spécifiques
Couverture Optique	PET (Polyethylene Terephthalate)
Température de Fonctionnement	De -20 à + 50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	150x15cm
Longueur (mm)	1495
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	55

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**