



Caractéristiques Lot 10x Philips Réglette LED Étanche
Coreline WT120C 42.9W 6000lm - 840 Blanc Froid |
150cm - Équivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 244435 |
| Nom du fabricant | Multipack 10x WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | C |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Puissance (W) | 42.9 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000K - Blanc Froid |
| Code Couleur | 840 - Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6000 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 143 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 150cm |
|----------|-------|

Informations de l'appareil

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 8719157037600 |
|-----|---------------|

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PIP [Connecteur pression et traction] |
|------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------|------|
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 |
|---------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 |
|--------------------------------|------|

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35 |
|-------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Gris |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
|---------------|------|

| | |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 76 |
|--------------|----|

| | |
|--------------|---|
| Hauteur (mm) | 0 |
|--------------|---|

Informations du capteur

| | |
|------------------|-----|
| Détecteur inclus | Non |
|------------------|-----|

Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

