

## Caractéristiques Philips LED Rail de fixation suspendu Coreline LL217X 79W 12000lm 84D - 840 Blanc Froid | 1700mm - 7 pôles - Dali Dimmable



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                           | 239476                             |
| Nom du fabricant               | LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE |
| Lampesdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Étiquette énergétique          | C                                  |
| Ancienne Etiquette énergétique | A++. A+. A (LED)                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)   | 50000                              |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 79                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000K - Blanc Froid            |
| Code Couleur                      | 840 - Blanc Froid              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 12000                          |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 84                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 152                            |
| Facteur de puissance              | >0.95                          |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN                             | 8719514107830                  |
| EOC8                            | 10783000                       |
| Lampe Incluse                   | Oui                            |
| Montage                         | Trunking                       |
| Connexion du Luminaire          | Bornes de raccordement 7 pôles |
| Inclinable                      | Non                            |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20                           |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02                           |
| Logement                        | Acier                          |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                          |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1700 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 50   |

## Informations du capteur

|                  |     |
|------------------|-----|
| Détecteur inclus | Non |
|------------------|-----|

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**