



Caractéristiques Philips Coreline RC136B OC PSD
Panneau LED 30x120cm 4000K
3100lm/3700ln/4300lm | Dimmable - Puissance
réglable - Blanc Froid

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	241089
Nom du fabricant	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	C
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	31
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	80
Flux Lumineux (Lumen)	4300
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20/IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03
Connexion du Luminaire	Câble, 5 pôles
Driver Inclus	Oui

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
Facteur de puissance	>0.90

Informations de l'appareil

EAN	8719514512238
EOC8	51223800
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	297
Hauteur (mm)	44

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**