LAMPESDIRECT.FR



# Caractéristiques Philips Panneau LED Coreline SM136V 31W 3100lm/3700lm/4300lm - 840 Blanc Froid | 150x20cm - UGR <19 - Puissance réglable

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 241072 |
| EAN | 8719514512382 |
| Nom du fabricant | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 31 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000K - Blanc Froid |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Angle de Diffusion (degrés) | 80 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4300 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20/IP44 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 Joule |
| Connexion du Luminaire | Câble, 3 pôles |

| | |
|---|---|
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| EOC8 | 51238200 |
| Montage | Surface |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boitier | Blanc |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions du Panneau LED | 150x20cm |
| Longueur (mm) | 1430 |
| Largeur (mm) | 200 |
| Hauteur (mm) | 68.5 |


## Pourquoi choisir LampesDirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot