



Caractéristiques Philips FlexBlend Panneau LED SP340P 39.5W 940 4000lm Blanc Froid

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243298
Nom du fabricant	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	E
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	39.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	940 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	4000
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	101
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02
Connexion du Luminaire	Borne, 5 pôles

Facteur de puissance	>0.90
----------------------	-------

Informations de l'appareil

EAN	8719514708198
-----	---------------

EOC8	70819800
------	----------

Montage	Suspended
---------	-----------

UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
-----	---------------------------------------

Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
--------------------	--------------------

Température de Fonctionnement	-10 to +25
-------------------------------	------------

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
----------------------	----------------------------

Couleur du Luminaire	Blanc
----------------------	-------

Logement	Acier
----------	-------

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x20cm
---------------------------	----------

Longueur (mm)	1200
---------------	------

Largeur (mm)	200
--------------	-----

Hauteur (mm)	73
--------------	----

Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**