



Caractéristiques Philips Panneau LED Coreline  
RC132V 34.5W 4300lm - 840 - Blanc Froid | 60x60cm -  
UGR < 23

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	246031
Nom du fabricant	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	90
Distribution Lumineuse	Symétrique
Flux Lumineux (Lumen)	4300
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	125
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03

Connexion du Luminaire	Borne, 2 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90

## Informations de l'appareil

EAN	8719514950351
Montage	Encastré
UGR	< 23 - Pour les espaces communs
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	-10 till +40
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	11

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**