



Caractéristiques Philips Panneau LED Coreline  
RC132V 34W 3600lm - 840 - Blanc Froid | 120x30cm -  
Dali Dimmable - UGR < 19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	246037
Nom du fabricant	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	E
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	34
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000K - Blanc Froid
Code Couleur	840 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Angle de Diffusion (degrés)	90
Distribution Lumineuse	Symétrique
Flux Lumineux (Lumen)	3600
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	109
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK03

Connexion du Luminaire	Connecteur push-in, 6 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90

## Informations de l'appareil

EAN	8720169013704
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	-10 till +40
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	16

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**